

子账号相关API接口文档

概述

本文档主要提供子账号的一些管理功能。

请求域名

以下接口请求地址中的 `${private_domin}` 部分需要换成客户的专属域名，具体请参考 [专属域名说明](#)

服务端API接口

API 1：查询子账号列表

【功能描述】

查询子账号列表

【请求类型】

POST

【请求地址】

```
1. https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/new_sub/getSubAccountList
```

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作方用户名
status	int	否	0	账号状态 0:全部 1:使用中 2:停用或未开通的
page	string	否	1	页码，默认第一页
page_size	string	否	20	每页条数，默认10条
timestamp	int	是		当前时间，unix时间戳
sign	string	是		签名

【返回参数】

参数	类型	示例	描述
partner_id	int		合作方用户名
mobile	string		注册手机号
email	string		邮箱
contacts	string		联系人
company	string		公司名
effect_time	string		账号生效时间
expire_time	string		账号失效时间
large_class_status	int		大班课产品线状态 0未开通，1开通，2关闭
small_class_status	int		小班课产品线状态 0未开通，1开通，2关闭
business_status	int		企业直播产品线状态 0未开通，1开通，2关闭
video_status	int		点播产品线状态 0未开通，1开通，2关闭

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "total": 30,
5.     "list": [
6.       {
7.         "company": "",
8.         "partner_id": 87434923,
9.         "email": "12300000023@qq.com",
10.        "mobile": "12300000023",
11.        "contacts": "",
12.        "effect_time": "2020-07-15 19:26:53",
13.        "expire_time": "2020-07-21 23:59:59",
14.        "product_status": {
15.          "large_class_status": 2,
16.          "small_class_status": 2,
17.          "business_status": 2,
18.          "video_status": 0
19.        }
20.      }
21.    ]
22.  },
23.  "msg": "",
24.  "ts": 1600315898
25. }
```

API 2 : 添加子账号

【功能描述】

添加子账号

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/new_sub/addSubAccount](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/new_sub/addSubAccount)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作方用户名
mobile	string	是		手机号
email	string	是		邮箱
password	string	是		密码
effect_time	string	是		生效时间
expire_time	string	是		失效时间
large_class_user_limit	int	否	0	大班课并发上限，（并发计费模式设置有效，其他计费类型设置此字段没有作用）
large_class_max_user_limit	int	否	0	大班课可超出使用的并发上限（并发计费模式设置有效，其他计费类型设置此字段没有作用）
business_user_limit	int	否	0	企业直播并发上限（并发计费模式设置有效，其他计费类型设置此字段没有作用）
business_max_user_limit	int	否	0	企业直播可超出使用的并发上限（并发计费模式设置有效，其他计费类型设置此字段没有作用）
large_class_live_max_speakers	int	否	0	大班课可上麦人数
business_live_max_speakers	int	否	0	企业直播可上麦人数
large_class_status	int	否	0	是否开通大班课产品线, 0否, 1是
small_class_status	int	否	0	是否开通小班课产品线, 0否, 1是
business_status	int	否	0	是否开通企业直播产品线, 0否, 1是

credit_money	int	否	0	子账号信用度
flow	int	否	0	流量,按量计费设置此字段不生效
max_flow	int	否	0	最大可使用的流量, 按量计费设置此字段不生效
storage_limit	int	否	0	存储, 按量计费设置此字段不生效
max_storage_limit	int	否	0	最大可使用的存储, 按量计费设置此字段不生效
company	string	否		公司
contacts	string	否		联系人
video_status	int	否	0	点播状态 0不开通, 1开通
timestamp	int	是		当前时间, unix时间戳
sign	string	是		签名

【返回参数】

参数	类型	示例	描述
partner_id	int		合作方用户名

【返回示例】

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "partner_id": "87510563"
5.   },
6.   "msg": "",
7.   "ts": 1600169832
8. }
```

API 3 : 获取账号信息

【功能描述】

获取账号信息

【请求类型】

POST

【请求地址】

```
1. https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/new_sub/getAccountInfo
```

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作方用户名
sub_partner_id	int	是		子账号partner_id

【返回参数】

参数	类型	示例	描述
partner_id	int		合作方用户名
mobile	string		手机号
email	string		邮箱
password	string		密码
effect_time	string		生效时间
expire_time	string		失效时间
large_class_user_limit	int		大班课并发上限

large_class_max_user_limit	int	大班课可超出使用的并发上限
business_user_limit	int	企业直播并发上限
business_max_user_limit	int	企业直播并发上限可超出使用的并发上限
large_class_live_max_speakers	int	大班课可上麦人数
business_live_max_speakers	int	企业直播可上麦人数
large_class_status	int	是否开通大班课产品线, 0未开通, 1开通,2关闭
small_class_status	int	是否开通小班课产品线, 0未开通, 1开通,2关闭
business_status	int	是否开通企业直播产品线, 0未开通, 1开通,2关闭
credit_money	int	子账号信用额度
flow	int	可用流量
max_flow	int	最大可使用的流量
storage_limit	int	可用存储
max_storage_limit	int	最大可使用的存储
company	string	公司
contacts	string	联系人
video_status	int	点播状态
partner_key	string	开发者信息, partner_key
private_domain	string	专属域名
secret_key	string	开发者信息, secret_key

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
```

```
3.  "data": {
4.      "mobile": "12700000011",
5.      "email": "12700000011@123.com",
6.      "effect_time": "2020-01-01 00:00:00",
7.      "expire_time": "2021-01-01 00:00:00",
8.      "large_class_user_limit": 1,
9.      "large_class_max_user_limit": 2,
10.     "large_class_status": 2,
11.     "large_class_live_max_speakers": 2,
12.     "business_live_max_speakers": 2,
13.     "business_user_limit": 1,
14.     "business_max_user_limit": 2,
15.     "business_status": 2,
16.     "small_class_status": 2,
17.     "credit_money": 300,
18.     "flow": 2,
19.     "max_flow": 3,
20.     "storage_limit": 2,
21.     "max_storage_limit": 3,
22.     "company": "公司",
23.     "contacts": "联系人",
24.     "video_status": 2,
25.     "partner_key": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
26.     "private_domain": "xxxxxxxxxx",
27.     "secret_key": "xxxxxxxxxx"
28. },
29.  "msg": "",
30.  "ts": 1600316373
31. }
```

API 4：设置直播产品

【功能描述】

设置直播产品

【请求类型】

POST

【请求地址】

```
1. https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/new_sub/setLiveAccount
```

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		partner_id
sub_partner_id	int	是		子账号partner_id
product_type	int	是		产品线 1大班课, 2小班课, 4企业直播
user_limit	int	是		可用并发,非并发计费账号传0
max_user_limit	int	是		最大可用并发, 非并发计费账号传0
status	int	否		产品线状态, 0关1开
live_max_speakers	int	否		可上麦人数

【返回参数】

参数	类型	示例	描述

【返回示例】

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": null,  
4.   "msg": "",  
5.   "ts": 1600176725
```

API 5 : 设置点播产品

【功能描述】

设置点播产品

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/new_sub/setVideoAccount](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/new_sub/setVideoAccount)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		partner_id
sub_partner_id	int	是		子账号partner_id
flow	int	是		流量 (点播按量计费的账号传0)
max_flow	int	是		最大可使用的流量 (点播按量计费的账号传0)
storage_limit	int	是		存储 (点播按量计费的账号传0)
max_storage_limit	int	是		最大可使用的存储(点播按量计费的账号传0)
status	int	否		点播状态

【返回参数】

参数	类型	示例	描述

【返回示例】

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": null,  
4.   "msg": "",  
5.   "ts": 1600176725  
6. }
```

API 6 : 设置信用额度

【功能描述】

设置信用额度

【请求类型】

POST

【请求地址】

```
1. https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/new_sub/setCreditMoney
```

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		partner_id
sub_partner_id	int	是		子账号partner_id
credit_money	int	是		信用额度

【返回参数】

参数	类型	示例	描述
----	----	----	----

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1600176725
6. }
```

API 7 : 停用/启用账号

【功能描述】

停用/启用账号

【请求类型】

POST

【请求地址】

```
1. https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/new_sub/setAccountStatus
```

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		partner_id
sub_partner_id	int	是		子账号partner_id
status	int	是		0停用, 1启用

【返回参数】

参数	类型	示例	描述

【返回示例】

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": null,  
4.   "msg": "",  
5.   "ts": 1600176725  
6. }
```

API 8 : 更新子账号信息

【功能描述】

更新账号信息

【请求类型】

POST

【请求地址】

```
1. https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/new_sub/updateSubAccount
```

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		partner_id
sub_partner_id	int	是		子账号partner_id
mobile	string	否		手机号

email	string	否		邮箱
password	string	否		密码
contacts	string	否		联系人
company	string	否		公司
effect_time	string	否		账号生效时间
expire_time	string	否		账号失效时间

【返回参数】

参数	类型	示例	描述

【返回示例】

```
...  
{  
  "code": 0,  
  "data": null,  
  "msg": "",  
  "ts": 1600176725  
}
```