

API 35：发送聊天消息接口

【接口描述】

该接口用于发送聊天消息，支持发送图片，并返回消息id

【请求类型】

POST

【请求地址】

```
1. https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live/sendChatMessage
```

注：此接口限制请求每分钟最高600次，每次message限制最高10条

【请求示例】

message_list示例

图片类型加data字段必填，非图片类型不需要data字段

```
1. [  
2.   {  
3.     "message_type": "message_send", // 消息类型：固定  
4.     "content": "[img:https://test-  
img.baijiayun.com/0baijiatools/623982640da6821c186cfce800c870e6/IMG_2225(20201115-030107).JPG]", // 消息内容  
5.     "to": "-1", // 消息群发：-1 固定  
6.     "from": {  
7.       "id": "10171920", // 教室内user_id  
8.       "number": "415504461", // 教室内user_number
```

```
9.         "type": 1, // 发消息人的身份 0 学生 1 老师 2 助教
10.         "name": "test",
11.         "avatar": "https://test-img.baijiayun.com/0bjcloud/live/avatar/v2/90.jpg", // 头像
12.         "status": 0, // 教室内人状态 0 显身 1 隐身 ，传0固定
13.         "end_type": 0, // 传0
14.         "group": 0, // 传0
15.         "webrtc_support": 1 // 是否支持webrtc
16.     },
17.     "data":{
18.         "type":"image",
19.         "url":"https://test-
img.baijiayun.com/0baijiatools/623982640da6821c186cfce800c870e6/IMG_2225(20201115-030107).JPG",
20.         "width":200,
21.         "height":300
22.     },
23.     "uid": "10171920", // 同上user_id
24.     "agent_id": 0, // 传0
25.     "time": 1553658274, // 教室内发消息的时间
26.     "id": "1", //
27.     "class_id": "19032841550446", // 教室id
28.     "group": 0 // 传0
29. }
30. ]
```

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
<code>partner_id</code>	int	是		
<code>message_list</code>	string	是		json字符串
<code>timestamp</code>	int	是		当前时间，unix时间戳
<code>sign</code>	string	是		签名

【响应参数】

返回code为0时表示发送成功，返回code非0表示更新失败，失败原因在msg中返回。

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": {  
4.     "[lj测试]": "4_999"  
5.   },  
6.   "msg": "",  
7.   "ts": 1550589338  
8. }
```