

子账号相关API接口文档

概述

本文档主要提供子账号的一些管理功能。

请求域名

以下接口请求地址中的 `${private_domin}` 部分需要换成客户的专属域名，具体请参考 [专属域名说明](#)

服务端API接口

API 1 : 查询子账号列表

【功能描述】

查询子账号列表

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. `https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/r`



【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作方
status	int	否	0	账号状态 全部 1 使用中 停用或 的
page	string	否	1	页码， 默认第
page_size	string	否	20	每页条 默认10
timestamp	int	是		当前时 unix时
sign	string	是		签名

【返回参数】

参数	类型	示例	描述
partner_id	int		合作方用户名
mobile	string		注册手机号
email	string		邮箱
contacts	string		联系人
company	string		公司名
effect_time	string		账号生效时间
expire_time	string		账号失效时间

large_class_status	int	大班课产品线 0未开通, 1开 2关闭
small_class_status	int	小班课产品线 0未开通, 1开 2关闭
business_status	int	企业直播产品 0未开通, 1开 2关闭
video_status	int	点播产品线状 0未开通, 1开 2关闭

【返回示例】

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "total": 30,
5.     "list": [
6.       {
7.         "company": "",
8.         "partner_id": 87434923,
9.         "email": "12300000023@qq.com",
10.        "mobile": "12300000023",
11.        "contacts": "",
12.        "effect_time": "2020-07-15
13.        19:26:53",
14.        "expire_time": "2020-07-21
15.        23:59:59",
16.        "product_status": {
17.          "large_class_status": 2,
18.          "small_class_status": 2,

```

```
17.         "business_status": 2,
18.         "video_status": 0
19.     }
20. }
21. ]
22. },
23.     "msg": "",
24.     "ts": 1600315898
25. }
```

API 2 : 添加子账号

【功能描述】

添加子账号

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/r](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/r)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	备注
partner_id	int	是	
mobile	string	是	
email	string	是	
password	string	是	
effect_time	string	是	

expire_time	string	是	
large_class_user_limit	int	否	0
large_class_max_user_limit	int	否	0
business_user_limit	int	否	0
business_max_user_limit	int	否	0
large_class_live_max_speakers	int	否	0
business_live_max_speakers	int	否	0
large_class_status	int	否	0
small_class_status	int	否	0
business_status	int	否	0
credit_money	int	否	0
flow	int	否	0

max_flow	int	否	0
storage_limit	int	否	0
max_storage_limit	int	否	0
company	string	否	
contacts	string	否	
video_status	int	否	0
timestamp	int	是	
sign	string	是	

【返回参数】

参数	类型	示例	描述
partner_id	int		合作方用户名

【返回示例】

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "partner_id": "87510563"
5.   },
6.   "msg": "",
7.   "ts": 1600169832
8. }
```

API 3 : 获取账号信息

【功能描述】

获取账号信息

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. `https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/r`

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
<code>partner_id</code>	int	是		合作方用
<code>sub_partner_id</code>	int	是		子账号pa

【返回参数】

参数	类型	示例	描述
<code>partner_id</code>	int		合作方
<code>mobile</code>	string		手机号
<code>email</code>	string		邮箱
<code>password</code>	string		密码
<code>effect_time</code>	string		生效时
<code>expire_time</code>	string		失效时
<code>large_class_user_limit</code>	int		大班课
<code>large_class_max_user_limit</code>	int		大班课

business_user_limit	int		企业直
business_max_user_limit	int		企业直
large_class_live_max_speakers	int		大班课
business_live_max_speakers	int		企业直
large_class_status	int		是否开 1开通
small_class_status	int		是否开 1开通
business_status	int		是否开 1开通
credit_money	int		子账号
flow	int		可用流
max_flow	int		最大可
storage_limit	int		可用存
max_storage_limit	int		最大可
company	string		公司
contacts	string		联系人
video_status	int		点播状
partner_key	string		开发者
private_domain	string		专属域
secret_key	string		开发者

【返回示例】

```
1. {
```

```
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "mobile": "12700000011",
5.     "email": "12700000011@123.com",
6.     "effect_time": "2020-01-01 00:00:00",
7.     "expire_time": "2021-01-01 00:00:00",
8.     "large_class_user_limit": 1,
9.     "large_class_max_user_limit": 2,
10.    "large_class_status": 2,
11.    "large_class_live_max_speakers": 2,
12.    "business_live_max_speakers": 2,
13.    "business_user_limit": 1,
14.    "business_max_user_limit": 2,
15.    "business_status": 2,
16.    "small_class_status": 2,
17.    "credit_money": 300,
18.    "flow": 2,
19.    "max_flow": 3,
20.    "storage_limit": 2,
21.    "max_storage_limit": 3,
22.    "company": "公司",
23.    "contacts": "联系人",
24.    "video_status": 2,
25.    "partner_key":
26.      "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
27.    "private_domain": "exxxxxxxxx",
28.    "secret_key": "xxxxxxxx"
29.  },
30.  "msg": "",
31.  "ts": 1600316373
}
```

API 4 : 设置直播产品

【功能描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

```
1. https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/r
```

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		partn
sub_partner_id	int	是		子账号
product_type	int	是		产品绑 2小班 4企业
user_limit	int	是		可用并 非并发 0
max_user_limit	int	是		最大可 非并发 0
status	int	否		产品绑 0关于
live_max_speakers	int	否		可上麦

【返回参数】

参数	类型	示例	描述
----	----	----	----

【返回示例】

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": null,  
4.   "msg": "",  
5.   "ts": 1600176725  
6. }
```

API 5 : 设置点播产品

【功能描述】

设置点播产品

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/r](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/r)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		partn
sub_partner_id	int	是		子账号
flow	int	是		流量 (点播
max_flow	int	是		最大可

				(点播
storage_limit	int	是		存储 (点播
max_storage_limit	int	是		最大可 (点播
status	int	否		点播状

【返回参数】

参数	类型	示例	描述

【返回示例】

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": null,  
4.   "msg": "",  
5.   "ts": 1600176725  
6. }
```

API 6 : 设置信用额度

【功能描述】

设置信用额度

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/r](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/r)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		partner_
sub_partner_id	int	是		子账号pa
credit_money	int	是		信用额度

【返回参数】

参数	类型	示例	描述

【返回示例】

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": null,  
4.   "msg": "",  
5.   "ts": 1600176725  
6. }
```

API 7 : 停用/启用账号

【功能描述】

停用/启用账号

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. `https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/r`

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		partner_
sub_partner_id	int	是		子账号pa
status	int	是		0停用, 1

【返回参数】

参数	类型	示例	描述

【返回示例】

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": null,  
4.   "msg": "",  
5.   "ts": 1600176725  
6. }
```

API 8 : 更新子账号信息

【功能描述】

更新账号信息

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. `https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/r`

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		partne
sub_partner_id	int	是		子账号
mobile	string	否		手机号
email	string	否		邮箱
password	string	否		密码
contacts	string	否		联系人
company	string	否		公司
effect_time	string	否		账号生
expire_time	string	否		账号失

【返回参数】

参数	类型	示例	描述

【返回示例】

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": null,
```

```
4.     "msg": "",
5.     "ts": 1600176725
6. }
```

API 9 : 查询子账号消费账单接口

【功能描述】

查询子账号消费账单接口

【请求类型】

GET

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/r](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/r)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描
partner_id	int	是		合
sub_partner_id	int	是		子
month	string	否		默 查
product_type	int	否	0	默 1 2 4 5 11 12 13

				14
				16
				17
				默
				1A
				27
				38
				47
				57
				67
room_type	int	否	0	
page	string	否	1	页
page_size	string	否	20	每默
timestamp	int	是		当un
sign	string	是		签

【返回参数】

参数	参数	类型	示例
list		object	
	day	string	
	hour	string	
	product_type	string	
	deduct_type	string	
	room_type	string	
	op_money	float	
	month	string	

total		int	
total_money		float	

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "list": [
5.       {
6.         "day": "2022-05-20",
7.         "hour": "2022-05-20 10:00 ~ 2022-
8.         05-20 11:00",
9.         "product_type": "短信服务",
10.        "deduct_type": "验证码&通知短信套
11.        餐包",
12.        "room_type": "--",
13.        "op_money": 220,
14.        "month": "2022-05"
15.      }
16.    ],
17.    "total": 1,
18.    "total_money": 220
19.  },
20.  "msg": "",
21.  "ts": 1653966180
22. }
```



下载为pdf格式