

API： 添加智能直播

【功能描述】

在线上双师-真直播+伪直播班型中创建智能直播。

【请求类型】

POST

【请求接口】

1. https://private_domain.at.baijiayun.com/

【请求参数】

参数名	参数类型	是否必填	默认值
partner_id	int	是	
room_id	int	是	
video_unique	int	是	
merge_playback	int	是	
is_auto_play	int	是	

play_time	string	是	
timestamp	int	是	
sign	string	是	

【成功响应示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "id": "2"
5.   },
6.   "msg": "",
7.   "ts": 1703213856
8. }
```

API： 编辑智能直播

【功能描述】

编辑智能直播。

【请求类型】

POST

【请求接口】

```
1. https://${private_domain}.at.baijiayun.com/
```

【请求参数】

参数名	参数类型	是否必填	默认值
-----	------	------	-----

partner_id	int	是	
id	int	是	
room_id	int	是	
video_unique	int	是	
merge_playback	int	是	
is_auto_play	int	是	
play_time	string	是	
timestamp	int	是	
sign	string	是	

【成功响应示例】

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": {  
4.     "id": "2"  
5.   },  
6.   "msg": "",  
7.   "ts": 1703213856  
8. }
```

API: 删除智能直播

【功能描述】

删除智能直播。

【请求类型】

GET

【请求接口】

```
1. https://${private_domain}.at.baijiayun.com/
```

【请求参数】

参数名	参数类型	是否必填	默认值	参数
partner_id	int	是		合作
id	int	是		智能
room_id	int	是		房间
timestamp	int	是		当前 unix
sign	string	是		签名

【成功响应示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "id": "2"
5.   },
6.   "msg": "",
7.   "ts": 1703213856
8. }
```

API: 播放智能直播

【功能描述】

播放智能直播。

【请求类型】

GET

【请求接口】

```
1. https://${private_domain}.at.baijiayun.com/
```

【请求参数】

参数名	参数类型	是否必填	默认值	参数
partner_id	int	是		合作
id	int	是		智能
room_id	int	是		房间
timestamp	int	是		当前 unix
sign	string	是		签名

【成功响应示例】

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": null,  
4.   "msg": "",  
5.   "ts": 1703210983
```

```
6. }
```

API： 停止智能直播

【功能描述】

停止智能直播。

【请求类型】

GET

【请求接口】

```
1. https://${private_domain}.at.baijiayun.com/
```

【请求参数】

参数名	参数类型	是否必填	默认值	参数
partner_id	int	是		合作
id	int	是		智能
room_id	int	是		房间
timestamp	int	是		当前 unix
sign	string	是		签名

【成功响应示例】

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": null,
```

```
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1703210983
6. }
```